



Protection thermique

TEMPDEX 720

Température inférieure à 150°C | Milieux secs

Dextérité et résistance coupure pour une protection thermique optimisée



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B

EN388



4X43B

EN407



X2XXXX

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

7 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:

5/5

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Des fibres d'aramide tricoté qui assure la protection coupure.



Protection thermique

- Confort et protection thermique en tissu coton.



Durabilité

- Durée de vie prolongée : bonne résistance à l'abrasion



Productivité

- Enduction nitrile pour faciliter le travail en milieu huileux.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Autres industries
- Industrie du caoutchouc

APPLICATIONS

- Vulcanisation, démoulage, calandrage...
- Travail de pièces chaudes, coupantes et huileuses
- Manipulation de tuyauteries chaudes
- Manipulation d'aciers chauds après soudure
- Manipulation de moules dans l'industrie céramique





Protection thermique

TEMPDEX 720

Température inférieure à 150°C | Milieux secs

(LÉGENDES)



(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Jauge	10
Finition extérieure	Picots
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Orange
Tailles Europe	7 9 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.6E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.5E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 72 paires/carton
-----------------	------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE