

W1300 – W1320

DISTRIBUÉ PAR STERILMED FRANCE

BASSINE

Pour le recueil des liquides, déchets, instruments médicaux dans les services de soins et de stérilisation

AVANTAGES

- Légère, robuste et résistante
- Perforations sur les bords pour réduire la condensation
- Avec graduations
- Bords lisses pour verser sans bavures

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en polypropylène haute qualité
- Avec graduations internes
- Les normes suivantes sont applicables :

BS 5452

BS EN ISO 17664

BS EN ISO 20417

BS EN ISO 15223

Marquage CE

- Stérilisable à la vapeur 134°C, à l'EtO et au H₂O₂
- Garanti sans latex

UTILISATION

- Produits devant être rincés avant la première utilisation.
- Conserver et conserver selon les recommandations ISO 17764
- Cupules garanties 1000 cycles de stérilisation
- Les produits abrasifs doivent être évités pour ne pas réduire les performances du produit
- Le produit doit être entreposé dans son emballage primaire et secondaire, hors du sol, sur une palette ou une tablette, et dans une pièce propre et sèche, ventilée, à une température de 10 °C à 35 °C.



REFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
W1300	Ø 310 x 105 mm 3 L	25
W1320	Ø 350 x 120 mm 5 L	25